



Shell Tellus S3 M 68

Technical Data Sheet

- Lunga durata del fluido ed efficienza migliorata
- Applicazioni industriali

Fluido idraulico industriale premium senza zinco

I fluidi idraulici Shell Tellus S3 M sono lubrificanti ad elevate prestazioni che impiegano un'esclusiva tecnologia senza zinco per garantire eccezionali prestazioni e protezione nella maggior parte delle operazioni produttive ed in molti macchinari mobili. Resistono al degrado sotto stress termico e meccanico, aiutando a prevenire depositi dannosi che possono ridurre l'efficienza del sistema idraulico.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

• Lunga durata del fluido – Risparmi in manutenzione

I fluidi Shell Tellus S3 M offrono una migliorata capacità di allungare gli intervalli di manutenzione del fluido e quindi di ridurre i tempi di fermata del macchinario grazie a:

– un'estesa durata secondo lo standard ASTM D 943

TOST, con una stabilità ossidativa progettata per un minimo di 5000 ore di durata al test TOST

– un'eccellente resistenza al degrado in presenza di acqua e calore

Queste caratteristiche consentono di allungare la manutenzione senza compromettere la protezione e le prestazioni anche in condizioni severe o in applicazioni con estesi campi di temperatura.

• Eccezionale protezione antiusura

Avanzati additivi antiusura senza zinco assicurano protezione in un ampio campo di condizioni, inclusi carichi bassi o severi ed operazioni molto sollecitate. Tale protezione è dimostrata in severi test industriali con pompe idrauliche quali la Denison T6H e la Eaton Vickers 35VQ25.


• Mantenimento dell'efficienza del sistema

Pulizia superiore e filtrabilità, unite ad eccellenti qualità di separazione dell'acqua, rilascio d'aria e antischiuma, aiutano tutte a mantenere e migliorare l'efficienza del sistema idraulico.

La filtrabilità di Shell Tellus S3 M si mantiene anche con il fluido contaminato con acqua.

I fluidi Shell Tellus S3 M presentano un livello di pulizia ISO 4406 21/19/16 o migliore all'uscita delle linee di riempimento Shell. Come riconosciuto dalla specifica DIN 51524, l'olio è sottoposto a numerose variabili durante il trasporto ed immagazzinamento che potrebbero influenzarne il livello di pulizia.

Applicazioni principali



• Sistemi idraulici manifatturieri ed industriali

I fluidi Shell Tellus S3 M sono utilizzabili in un ampio campo di applicazioni di potenza idraulica in ambiente manifatturiero ed industriale.

• Servizio idraulico in condizioni severe

Le caratteristiche di lunga durata dei fluidi Shell Tellus S3 M possono renderli particolarmente idonei per impieghi severi (es. carichi, temperature) o dove si richieda una lunga vita del fluido (es. posizioni distanti o inaccessibili).

• Sistemi idraulici marina o mobili

I fluidi Shell Tellus S3 M sono idonei per applicazioni mobili e marina dove si richiedano fluidi idraulici tipo ISO HM.

• Basso impatto ambientale

Shell Tellus S3 M hanno un ridotto impatto ambientale in caso di perdite o spandimenti accidentali se comparati con fluidi idraulici convenzionali con zinco. Questo in dipendenza dell'uso di una tecnologia antiusura senza zinco ed oli base a basso tenore di zolfo. Shell Tellus S3 M sono classificati come "non dannosi" per gli invertebrati marini e d'acqua dolce dal test WAFs secondo le linee guida OECD e EPA.

Per un'ulteriore riduzione dell'impatto ambientale, si consiglia l'impiego della gamma Shell Naturelle lubrificanti ecocompatibili.

Per applicazioni con un ampio campo di variazione della temperatura si raccomanda l'impiego di fluidi idraulici della gamma Shell Tellus "V".

Specifiche, Approvazioni & Consigli

- Denison Hydraulics (HF-0, HF-1 e HF-2)
- Eaton Vickers (Brochure 694)
- Fives Cincinnati P-69 (ISO 68)
- ISO 11158 (fluidi HM)
- DIN 51524-2 (olio HLP)
- ASTM 6158 (olio minerale HM)
- SS 15 54 34 M

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori, contattare il Servizio Tecnico locale.

Caratteristiche Fisiche Tipiche

Proprietà	Metodo	Tellus S3 M 68
ISO Viscosità Grado	ISO 3448	68
ISO Tipo di Fluido	ISO 6743-4	HM
Viscosità Cinematica @0°C	cSt	ASTM D445
Viscosità Cinematica @40°C	cSt	ASTM D445
Viscosità Cinematica @100°C	cSt	ASTM D445
Indice Viscosità		ISO 2909
Densità @15°C	kg/m ³	ISO 12185
Punto infiammabilità	°C	ASTM D92
Punto scorrimento	°C	ISO 3016

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

Salute, Sicurezza & Ambiente

• Salute e Sicurezza

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web <http://www.epc.shell.com/>

• Proteggiamo l'ambiente

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare in fogne, suolo o acque.

Informazioni supplementari

• Suggerimenti

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente opuscolo rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.

Compatibilità e miscibilità

• Compatibilità

I fluidi Shell Tellus S3 M sono consigliati per l'impiego nella maggior parte delle pompe idrauliche.

• Compatibilità con fluidi

Shell Tellus S3 M sono compatibili con la maggior parte dei fluidi idraulici a base minerale. Tuttavia fluidi idraulici a base minerale non dovrebbero essere miscelati con altri tipi di fluidi (p.es. fluidi biodegradabili o resistenti al fuoco).

• Compatibilità con tenute e vernici

Shell Tellus S3 M sono compatibili con materiali di tenuta e vernici normalmente approvate per uso con oli minerali.

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Tellus S3 M

